

Новые модели погружных фекальных насосов

FEKAMAX



Конструктивные особенности

FEKAMAX представляют собой фекальные насосы, оснащенные режущим рабочим колесом и специальной режущей пластиной из стали.



Кроме того для монтажа предусмотрен угловой переходник-адаптер с фланцевым креплением.



Модели 0,75–4 кВт



Модели 5,5–7,5 кВт

Назначение

Применение таких моделей достаточно широко и выходит за рамки использования только в хозяйственно-бытовых нуждах. FEKAMAX эксплуатируют для откачки канализационных стоков строительных площадок, отходов предприятий, промышленных зданий, сельскохозяйственных объектов, ферм, коммунальных хозяйств, различных резервуаров: колодцев, шахт, котлованов, цистерн, емкостей, сборников, коллекторов и отстойников, туннелей, каналов, подземных многоярусных гаражей и парковок.

Они могут работать с фекальными, производственными (промышленными) и атмосферными (дождевыми) сточными водами. Допускается использование FEKAMAX и для откачивания чистой или загрязнённой воды из рек и водоёмов.

Однофазные модели

Трёхфазные модели

Таблицы характеристик

Параметр	10-10-0,75	12-10-1,1	15-13-1,5
Параметры электросети	~ 220 ± 10 % В, 50 Гц		
Мощность, кВт	0,75	1,1	1,5
Максимальная производительность, м³/ч (л/мин)	18 (300)	19 (317)	27 (450)
Максимальный напор, м	14	14	17
Максимальный размер твёрдых частиц, мм, не более	6	6	6

Параметр	25-15-2,2	35-13-3	45-17-4	65-15-5,5	100-15-7,5
Параметры электросети	3~, 380 ± 10 % В, 50 Гц				
Мощность, кВт	2,2	3	4	5,5	7,5
Максимальная производительность, м³/ч (л/мин)	45 (750)	53 (883)	76 (1267)	85 (1417)	106 (1767)
Максимальный напор, м	20	20	25	26	32
Максимальный размер твёрдых частиц, мм, не более	8	8	8	10	10



Гарантия 12 месяцев

С заботой о Вашей системе водоснабжения, UNIPUMP!

www.unipump.ru
8 495 734 91 97

